



Инженерное  
Оборудование  
Искусство очистки воды

СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД

**ТВЕРЬ Classic**  
УСТАНОВИЛ И ЗАБЫЛ!

98 %  
очистка стоков

50 лет  
срок службы

10 лет  
гарантии

- **БЕЗ ЗАПАХА** – можно устанавливать на маленьких участках без дискомфорта
- **НЕ ЗАСОРЕЯЕТСЯ** при попадании туалетной бумаги, остатков продуктов, средств гигиены и т.д. – пользуйтесь канализацией также, как в квартире
- **УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА** при сбросах бытовой химии
- **ОЧИСТКА СТОКОВ НА 98%** позволяет законно сбрасывать очищенную воду в грунт и не бояться проверок
- **ПРОЧНЫЙ КОРПУС** из первичного полипропилена с ребрами жесткости – септик не сдавит в грунте и не вытолкнет
- **ПРОСТОЙ МОНТАЖ** без бетонных плит и цементно-песчаных смесей – не придется переплачивать монтажникам
- Идеальная станция для участков **С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД**
- **РЕДКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** – один раз в 2-3 года, можно выполнить самостоятельно
- **ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА** – если у вас перебои, станции они не страшны

# ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНЦИИ



**Первая камера:** осаждение тяжелых веществ (туалетная бумага, предметы гигиены, волосы и т.п.). Анаэробное сбраживание осадка в условиях дефицита кислорода;

**Вторая камера (с ершовой загрузкой):** преобразование трудноокисляемых загрязнений в легкоокисляемые;

**Третья камера (с керамзитом):** поглощение и окисление загрязнений при наличии кислорода;

**Четвертая камера:** разделение иловой смеси

**Пятая камера (с ершовой загрузкой и доломитовым щебнем):** доп. очищение, сорбция и окисление органических загрязнений;

**Шестая камера:** окончательное отстаивание очищенной воды (возможен самотечный отвод в канаву или кювет при необходимости)

**Седьмая камера с насосом:** добавляется при принудительном отводе воды

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модификация станции | Кол-во пользователей, чел. | Произв-ть, м³/сут. | Размеры, м |      |      | Залповый сброс, л/час | Вес, кг |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|------|------|-----------------------|---------|
|                     |                            |                    | дл.        | шир. | выс. |                       |         |
| TVERB Classic 0,35  | до 2                       | 0,35               | 1,5        | 1,1  | 1,67 | 105                   | 90      |
| TVERB Classic 0,5   | до 3                       | 0,5                | 1,6        | 1,1  | 1,67 | 150                   | 100     |
| TVERB Classic 0,65  | до 4                       | 0,65               | 1,8        | 1,1  | 1,67 | 195                   | 115     |
| TVERB Classic 0,8   | до 5                       | 0,8                | 2,0        | 1,1  | 1,67 | 240                   | 132     |
| TVERB Classic 0,95  | до 6                       | 0,95               | 2,3        | 1,1  | 1,67 | 285                   | 150     |
| TVERB Classic 1,1   | до 7                       | 1,1                | 2,5        | 1,1  | 1,67 | 330                   | 170     |
| TVERB Classic 1,6   | до 10                      | 1,7                | 3,4        | 1,1  | 1,67 | 480                   | 250     |

Производительность станций не ограничена, в таблице рассмотрены самые популярные варианты.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не реже чем 1 раз в 3 года производить откачку твердых частиц ассенизационной машиной или фекальным насосом.

## ВАРИАНТЫ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ



Самотечный отвод очищенных стоков в дренажный колодец



Самотечный отвод стоков в приемный колодец с последующим насосным отводом в канаву



Самотечный отвод стоков в канаву или кювет



Принудительный отвод стоков в альпийскую горку (при высоком уровне ГВ)

Все подробности вы можете узнать по телефону

**8 (800) 500-31 02**

**8 (495) 580 58 50**